



竹贴面板/竹皮使用说明与质量保证书

感谢您选购安吉恒丰竹木产品有限公司生产的竹贴面板/竹皮。

请在使用竹贴面板/竹皮时注意以下几点：

- 1、使用前请检查贴面板/竹皮是否结构完整，无纺布背衬是否脱落或者起泡。
- 2、请清洁、平整与贴面板/竹皮相复合的基板材料，确保基本上无杂质、无油腻物等。基板复合面必须彻底平整，不能有凹凸。如基板是木质材料，请确保其材料的含水率与竹贴面板/竹皮的含水率接近，避免其在贴面复合后基板大量吸湿膨胀或者大幅度失水收缩而损坏贴面。
- 3、本竹贴面板/竹皮可在使用合适胶黏剂的情况下与各种不同材料复合，请认真选择胶黏剂，向胶黏剂经销商详细了解胶黏剂的品种、性能与使用方法。
- 4、均匀涂刷胶黏剂，确保胶黏剂涂刷面覆盖整个复合面，不能留空白。
- 5、在胶黏剂固化前将竹贴面板/竹皮平整的与基材复合，用软滚、小木刮刀等工具压平整，将多余的胶黏剂与里面的气泡挤出。

对由于生产原因而产生的质量问题，我公司承担相关责任。但对以下问题我们免除责任：

- 1、竹子为自然生长产品，因此竹贴面/竹皮存在一定色差属正常现象。
- 2、由于客户操作不当而造成的破损。
- 3、由于未处理好基材的含水率、平整度、清洁度而造成的贴面板/竹皮剥离、起泡、开裂等问题。
- 4、其它因客户使用不当而造成的问题。